



HERSTELLERERKLÄRUNG

Produkt: **UNI-Trennklemmen 200 kA**

Produktbezeichnung: Art.-Nr. 459200 Typ: UTK 200 2X10 FL30 ZP V2A
Art.-Nr. 459219 Typ: UTK 200 8.10 16 ZP V2A

Hersteller: DEHN SE + Co KG
Hans-Dehn-Straße 1
D-92318 Neumarkt

Anwendungsbeschreibung:

Die UNI-Trennklemmen werden zum blitzstromtragfähigem Verbinden von einer Fangspitze/-stange mit einer Leitung bzw. einer Ableitung mit der Erdeführung nach DIN EN 62305-3 (VDE 0185-305-3) und DIN EN 62561-1 (VDE 0185-561-1) eingesetzt.

Es wird bestätigt, dass die UNI-Trennklemmen für den Einsatz in den explosionsgefährdeten Bereichen Ex-Zone 2 (Gase, Dämpfe, Nebel) sowie Ex-Zone 22 (Stäube) geeignet sind.

Die UNI-Trennklemmen besitzen keine eigene potentielle Zündquelle (Komponente) und fallen somit nicht unter die europäische Richtlinie ATEX 2014/34/EU.

Eine Zulassung nach der europäischen Richtlinie ATEX 2014/34/EU ist daher rechtlich nicht möglich und unter dem Gesichtspunkt des Explosionsschutzes nicht erforderlich.

Neumarkt, 24. September 2019

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "R. Brocke".

Dr.-Ing. Ralph Brocke
Director R&D