


DG SE H 1000 VA FM (952 940)


- Koordinerbar, 1-polet, universel overspændingsafleder bestående af basisdel og stikbart beskyttelsesmodul
- Lækstrømsfri serikoblet varistor og gnistgab i det stikbare beskyttelsesmodul
- Beskyttelsesmoduler skiftes let uden værktøj ved at trykke på beskyttelsesmodulets udløseknap (vibrations- og stødstet efter EN 60068-2)



Figure without obligation



Elektrisk opbygning DG SE 1000 VA WE FM



Målskitse DG SE 1000 VA WE FM

1-polet, stikbar overspændingsafleder bestående af basisdel og stikbart beskyttelsesmodul; med fjernmeldekontakt til fjernovervågning (potentialfri skiftekontakt).

| Type | DG SE H 1000 VA FM |
|---|--|
| Part No. | 952 940 |
| Afleder efter EN 61643-11 / IEC 61643-11 | Type 2 / klasse II |
| Energetisk koordinerbar med tilsluttet udstyr (≤ 10 m) | Type 2 + Type 3 |
| Mærkespænding AC (U_n) | 690 V (50 / 60 Hz) |
| Max. driftsspænding AC (U_c) | 1000 V (50 / 60 Hz) |
| Mærkeafledestødstrøm (8/20 μ s) (I_n) | 15 kA |
| Max. afledestødstrøm (8/20 μ s) (I_{max}) | 40 kA |
| Restspænding (U_p) | ≤ 5 kV |
| Reaktionstid (t_A) | ≤ 25 ns |
| Max. forsikring | 100 A gG |
| Kortslutningsbæreevne ved max. overstrømsbeskyttelse på netsiden (I_{SCCR}) | 25 kA _{rms} |
| Midlertidig overspænding (TOV) (U_T) – karakteristik | 1550 V / 5 sek. – modstandsdygtig |
| Midlertidig overspænding (TOV) (U_T) – karakteristik | 1320 V / 120 min. – holdbar |
| Driftstemperaturområde (T_U) | -40 °C ... +80 °C |
| Funktions-/fejlvisning | Grøn / rød |
| Antal porte | 1 |
| Tilslutningstværsnit (min.) | 1,5 mm ² massiv / fintrådet |
| Tilslutningstværsnit (max.) | 35 mm ² flertrådet / 25 mm ² fintrådet |
| Montage på | 35 mm DIN-skinne efter EN 60715 |
| Kapslingsmateriale | Termoplast, rød, UL 94 V-0 |
| Installationsområde | Indendørs |
| Kapslingsklasse | IP20 |
| Indbygningsmål | 1,5 modul(er), DIN 43880 |
| Godkendelser | UL |
| FM-kontakt / kontaktform | Skiftekontakt |
| Brydeevne AC | 250 V / 0,5 A |
| Brydeevne DC | 250 V / 0,1 A; 125 V / 0,2 A; 75 V / 0,5 A |
| Tilslutningstværsnit for FM-klemme | max. 1,5 mm ² massiv / fintrådet |
| Supplerende data: | ----- |
| – Gnistgabets tændspænding (U_{agmin}) | 2200 V |
| Vægt | 207 g |
| Toldpositionsnummer (Kombinerede Nomenklatur EU) | 85363030 |
| GTIN | 4013364308329 |
| PU | 1 Pakkestørrelse |

We reserve the right to introduce changes in performance, configuration and technology, dimensions, weights and materials in the course of technical progress. The figures are shown without obligation.